



High Solid Master Oil

Ölen von Holzoberflächen

High Solid Meisteröl ist ideal für die Grundbehandlung von unbehandelten, neuen oder neu geschliffenen Holzoberflächen im Innenbereich. Besonders geeignet für Holzfußböden und massive Korkfußböden. Wir empfehlen eine maschinelle Verarbeitung mit einer Einscheibenmaschine. Produkt, Zimmer und Bodentemperatur sollen zwischen 15°C-35°C sein. Eine ausreichende Belüftung während Auftrag und Trocknen vorsehen, z.B. durch Öffnen von Fenstern und Türen.

- Auf allen Holzböden anwendbar
- Besonders für Objekte
- Nur maschinell auftragen
- Hoher Festkörpergehalt

Anwendungsbereich

High Solid Master Oil Natural verstärkt die natürliche Farbe des Holzes, während High Solid Master Oil White die Eigenfarbe des Holzes nahezu unverändert beibehält, ohne sie zu verstärken. Durch diese Wahl lässt sich die Farbintensität der Holzoberfläche gezielt steuern und an das Ambiente anpassen. Typischerweise werden mit Laugen behandelte Oberflächen weiß geölt.

Arbeitsbeschreibung

Vorbereitung

Das unbehandelte Holz muss fein geschliffen (Körnung 100-120) sein. Den Boden sorgfältig mit 125 ml Intensivreiniger gemischt mit 5 Liter Wasser reinigen. Der Boden muss vor der Ölbehandlung völlig sauber, fettfrei und trocken sein. Max. Holzfeuchte 12%; Öl- und Raumtemperatur min. 18°C. Produkt, Zimmer und Bodentemperatur sollen zwischen 15°C-35°C sein. Eine ausreichende Belüftung während Auftrag und Trocknen vorsehen, z.B. durch Öffnen von Fenstern und Türen.

Trockenzeit

Empfehlung: Werkzeuge mit WOCA Ölverdünner reinigen.

Technische Daten

Deklaration: Pflanzliche Ölkomponenten

VOC: 165 g/l, Grenzwerte für den VOC-Höchstgehalt (A/i (Lb)): 500 g/l.

GIS code: Ö70

Dichte: 0.90-0.95 g/ml.

Haltbarkeit: 3 Jahre

Ergiebigkeit: 15-20 m²/L

Farben: Natur

Werkzeugreinigung: Mit WOCA Verdünner

Lagerung: 10-30°C. Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Darf nicht erwärmt werden (z. B. Sonnenlicht). Im Winter frostfrei, im Sommer kühl lagern.

Verpackung: 2.5 L, 5 L

Geruch: Schwach

Pflege und Folgeprodukte

WOCA Denmark A/S
Tværvvej 6
DK - 6640 Lunderskov
+45 9958 5600
info@wocadenmark.com
wocadenmark.com

Diese Angaben beruhen auf umfassenden Laborversuchen und praktischen Erfahrungen. Da die Gegebenheiten, unter denen das Produkt eingesetzt wird, nicht von WOCA Denmark A/S beeinflusst werden können, können wir nur die Qualität des Produkts garantieren. WOCA Denmark A/S übernimmt keinerlei Haftung für nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch oder Umgang mit dem Produkt. Das Produkt kann als Halbfabrikat gelten, da das Ergebnis von Konstruktion, Beschaffenheit des Untergrunds, Vorbehandlung, Temperatur, Luftfeuchte, Aufbringen u. a. m. abhängt. WOCA Denmark A/S behält sich vor, das Produkt und die angegebenen Daten ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Diese Produktbeschreibung ersetzt alle früheren Versionen.