



# Master Cleaner

## Für lackierte Böden, Vinyl und Laminat

Master Cleaner ist besonders für die schnelle und bequeme Reinigung von Böden aus lackiertem Holz, Vinyl oder Laminat geeignet. Die Seife entfernt effektiv Schmutz und gibt der Oberfläche mehr Widerstandsfähigkeit gegen verschüttete Flüssigkeiten. Da die Seife keine Schicht aufbaut, ist sie perfekt für Oberflächen geeignet, die häufig gewaschen werden müssen, z. B. in Küchen. Master Cleaner ist auch zur Reinigung von angestrichenen Böden, Klinker und anderen, nicht saugenden Oberflächen geeignet.

- Effektive Reinigung und Pflege
- Verleiht eine festere, widerstandsfähigere Oberfläche
- Schnelle, bequeme Anwendung
- Raumklimakennzeichnung

## Anwendungsbereich

Für Vinyl, Laminat und lackierte/angestrichene Oberflächen sowie Fliesen und andere nicht-saugende Oberflächen.

## Arbeitsbeschreibung

#### Vorbereitung

Besonders verschmutzte Böden/hartnäckige Flecken zuerst mit WOCA Intensive Wood Cleaner behandeln.

#### Immer daran denken

Wir empfehlen einen Probeanstrich an einer unauffälligen Stelle um das Ergebnis beurteilen zu können.

#### **Behandlung**

Den Boden gründlich mit Master Cleaner im Mischungsverhältnis 125 ml auf 5 Liter Wasser waschen. Den Boden in Längsrichtung des Bodenbelags waschen. Für beste Ergebnisse 2 Eimer verwenden: Einen mit Seifenwasser, den zweiten mit klarem Wasser zum Ausspülen des schmutzigen Mopps.

#### Bitte beachten

Für beste Ergebnisse 2 Eimer verwenden: Einen mit Seifenwasser, den zweiten mit klarem Wasser zum Ausspülen des schmutzigen Mopps.

### **Trockenzeit**

Trockenzeit: 15-30 Minuten bei 20°C

07-03-2025. P. 2/2



### Technische Daten

Deklaration: unter 5 %: kationische Tenside, nichtionische Tenside,

BENZISOTHIAZOLINONE, 2-BROMO-2-NITROPROPANE-1,3-DIOL, Reaction mass aus: 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EG nr. 247-500-7] und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-

on [EG nr. 220-239-6] (3:1).

GIS code: GG40

Dichte: 1.00-1.10 g/ml.

pH-Wert: pH 8-9

Haltbarkeit: 3 Jahre

Verarbeitungstemperatur: +15-30°C bei ugf. 50% Luftfeuchte.

Ergiebigkeit: 320-400 m²/L

Farben: Farblos

Werkzeugreinigung: Mit warmem Wasser

Lagerung: 10-25°C. Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Darf nicht erwärmt werden

(z. B. Sonnenlicht). Im Winter frostfrei, im Sommer kühl lagern.

Verpackung: 1 L

Verdünnung: Wasser Geruch: Geruchlos

Mischungsverhältnis: 125 ml auf 5 l Wasser.

## Pflege und Folgeprodukte

#### Pflege und Reinigung

Wir empfehlen, den Boden zweimal jährlich mit WOCA Master Care zu pflegen. Die Verwendung dieses Produkts behebt kleine Kratzer und schützt die Oberfläche vor Abnutzung, wodurch die Lebensdauer des Bodens verlängert wird.

WOCA Denmark A/S Tværvej 6 DK - 6640 Lunderskov +45 9958 5600 info@wocadenmark.com wocadenmark.com

Diese Angaben beruhen auf umfassenden Laborversuchen und praktischen Erfahrungen. Da die Gegebenheiten, unter denen das Produkt eingesetzt wird, nicht von WOCA Denmark A/S beeinflusst werden können, können wir nur die Qualität des Produkts garantieren. WOCA Denmark A/S übernimmt keinerlei Haftung für nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch oder Umgang mit dem Produkt. Das Produkt kann als Halbfabrikat gelten, da das Ergebnis von Konstruktion, Beschaffenheit des Untergrunds, Vorbehandlung, Temperatur, Luftfeuchte, Aufbringen u. a. m. abhängt. WOCA Denmark A/S behält sich vor, das Produkt und die angegebenen Daten ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Diese Produktbeschreibung ersetzt alle früheren Versionen.