

Invisible Oil Primer



Grundierung für Rohholzeffekt

Invisible Oil Primer ist ein wasserbasierter Holzprimer mit hervorragender Haftung, der dem Holz in Kombination mit WOCA Invisible Oil ein mattes, unbehandeltes Aussehen verleiht. Der erste Schritt im WOCA Wasseröl-System, ideal für helle Holzarten. Das System schafft eine angenehme, weiche Oberfläche mit einer wasserabweisenden Beschichtung, die leicht zu pflegen ist.

- Verleiht dem Boden ein unbehandeltes Aussehen
- Sehr widerstandsfähig gegenüber Flüssigkeiten wie Wasser, Kaffee, Tee und Rotwein
- Verleiht dem Holz eine schöne, atmende Oberfläche
- Raumklima zertifiziert
- IBR-certified

Anwendungsbereich

Zum Grundieren unbehandelter, neuer oder frisch geschliffener heller Holzarten. Muss nachfolgend mit Invisible Oil behandelt werden.

Arbeitsbeschreibung

Vorbereitung

Produkt, Raum und Boden müssen eine Temperatur von 15° C bis 30° C sowie eine Luftfeuchte von ca. 50 % haben. Die Feuchtigkeit im Holz darf max. 12% betragen. Der Raum sollte wegen der Trockenzeit und der Ausdünstungen gut belüftet sein. Das Holz muss frisch geschliffen sein, zuletzt mit Korn 100-150. Gründlich staubsaugen. Den Boden mit WOCA Intensive Wood Cleaner abwaschen und vor dem Auftragen der Grundierung mindestens 8 Stunden trocknen lassen.

Immer daran denken

Wir empfehlen einen Probeanstrich an einer unauffälligen Stelle um das Ergebnis beurteilen zu können.

Letzter Schliff

Körnung 120-150.

Behandlung

Den Primerbehälter vor und während des Auftrags gründlich schütteln. Behälter mit unterschiedlichen Chargennummern sollten gemischt werden, um Farbunterschiede zu vermeiden. Den Primer mit einer kurzflorigen Malerrolle in gleichmäßiger Schicht auftragen. Jeweils Flächen von nicht mehr als 20 m² bearbeiten. Den Primer max. 5 Min. ziehen lassen. Den Primer bis aufs Holz polieren, bis der Boden gesättigt wirkt. Poliermaschine mit beige- oder bordeauxfarbenem Kissen verwenden. Polierkissen regelmäßig wechseln, um Primerschichten am Kissen zu vermeiden. Überschüssigen Primer mit trockenen, fusselfreien Baumwolltüchern an der Poliermaschine entfernen, bis die Oberfläche nicht mehr feucht wirkt. Die Oberfläche 3-4 Std. trocknen lassen. Die trockene Oberfläche mit einem bordeauxfarbenen Kissen oder Lackschleifkissen zwischenschleifen und gründlich staubsaugen. WOCA Invisible Oil auftragen. Anweisungen für das Produkt genau befolgen.

Bitte beachten

Bei Verwendung von Invisible Primer muss Invisible Oil aufgetragen werden. Nach 24 Stunden empfehlen wir, die grundierte und geölte Oberfläche mit Invisible Oil Care zu behandeln, um die Widerstandsfähigkeit des Bodens gegen Flecken und Abnutzung zu verbessern.

Trockenzeit

Trockenzeit: 3-4 Stunden bei 20°C

Empfehlung: Die Oberfläche während der ersten 7 Tage, während das Öl trocknet, nicht befeuchten.

Durchgehärtet: 7 Tage bei 20°C.

Technische Daten

VOC: 5 g/l, Grenzwerte für den VOC-Höchstgehalt (A/i (Wb)): 140 g/l.

GIS code: W3+

Dichte: 1.00-1.10 g/ml.

pH-Wert: pH 7-8

Haltbarkeit: 2 Jahre

Verarbeitungstemperatur: +15-25°C bei ugf. 50% Luftfeuchte.

Ergiebigkeit: 8-12 m²/L

Farben: Natur

Werkzeugreinigung: Mit warmem Wasser

Lagerung: 10-25°C. Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Darf nicht erwärmt werden (z. B. Sonnenlicht). Im Winter frostfrei, im Sommer kühl lagern.

Verpackung: 2.5 L

Viskosität: 25-30 Sek. DIN Cup 4

Verdünnung: Unverdünnt

Geruch: Schwach

Festkörperanteil: 10-20%

Pflege und Folgeprodukte

Pflege und Reinigung

Nach 24 Stunden sollte die Oberfläche mit Invisible Oil Care behandelt werden, um die Widerstandsfähigkeit des Bodens gegen Flecken und Verschleiß zu erhöhen.

Pflege und Folgeprodukte

Invisible Oil Care, #525510

WOCA Denmark A/S
Tværvej 6
DK - 6640 Lunderskov
+45 9958 5600
info@wocadenmark.com
wocadenmark.com

Diese Angaben beruhen auf umfassenden Laborversuchen und praktischen Erfahrungen. Da die Gegebenheiten, unter denen das Produkt eingesetzt wird, nicht von WOCA Denmark A/S beeinflusst werden können, können wir nur die Qualität des Produkts garantieren. WOCA Denmark A/S übernimmt keinerlei Haftung für nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch oder Umgang mit dem Produkt. Das Produkt kann als Halbfabrikat gelten, da das Ergebnis von Konstruktion, Beschaffenheit des Untergrunds, Vorbehandlung, Temperatur, Luftfeuchte, Aufbringen u. a. m. abhängt. WOCA Denmark A/S behält sich vor, das Produkt und die angegebenen Daten ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Diese Produktbeschreibung ersetzt alle früheren Versionen.