

# Driftwood Lye



## Treibholzeffekt

Driftwood Lye ist ein einzigartiges Produkt auf Wasserbasis, das dem Holz eine verwitterte Patina verleiht. Das Produkt ist vorwiegend für Eichenholz bestimmt. Durch das Produkt bekommt das Holz ein interessantes zweidimensionales Aussehen. Abschließend muss das Holz mit einem WOCA-Öl behandelt werden.

- Verleiht Eichenholz eine verwitterte Patina
- Erstellt einzigartige Farblösungen
- Wasserbasiert
- Reagiert mit Tannin im Holz - geeignet für Eichenholz

## Anwendungsbereich

Wird zum Grundieren von Eichenholz verwendet. Erzeugt eine einzigartige Farbe und wettergegerbte Patina.

## Arbeitsbeschreibung

### Vorbereitung

Das unbehandelte Holz muss vor dem Auftragen der Lauge sauber, trocken und fein geschliffen sein (Korn 100-120).

### Immer daran denken

Wir empfehlen einen Probeanstrich an einer unauffälligen Stelle um das Ergebnis beurteilen zu können.

### Behandlung

Den Behälter gründlich schütteln und die Lauge in einen Kunststoffeimer gießen. Es dürfen keine Pigmente im Behälter zurückbleiben. Während des Auftragens regelmäßig umrühren, um das Absetzen von Pigmenten am Boden zu verhindern. Eine gleichmäßige Schicht Lauge mit einem WOCA Applicator, einem Nylonpinsel oder einer Rolle in Faserrichtung auftragen. Mindestens 1 Liter Lauge pro 10 m<sup>2</sup> auf das Holz auftragen. Das Holz ca. 8-12 Std. bei 20°C trocknen lassen. Aufgerichtete Holzfasern und überflüssige Pigmente mit einem Polierpad „medium“, z. B. grün oder bordeaux, entfernen. Schleifmehl mit einem Staubsauger entfernen. Die Holzoberfläche mit einem WOCA-Öl behandeln.

## Trockenzeit

**Trockenzeit** : 6-12 Stunden bei 20°C

## Technische Daten

**VOC**: 10 g/l, Grenzwerte für den VOC-Höchstgehalt (A/g (Wb)): 30 g/l.

**GIS code**: M-AL20

**Dichte**: 1.10-1.20 g/ml.

**pH-Wert**: pH 13-14

**Haltbarkeit**: 3 Jahre

**Verarbeitungstemperatur**: +15-30°C bei ugf. 50% Luftfeuchte.

**Ergiebigkeit**: 8-10 m<sup>2</sup>/L

**Farben**: White, Grey

**Werkzeugreinigung**: Mit Wasser

**Lagerung**: 10-25°C. Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Darf nicht erwärmt werden (z. B. Sonnenlicht). Im Winter frostfrei, im Sommer kühl lagern.

**Verpackung**: 2.5 L

**Verdünnung**: Unverdünnt

**Geruch**: Charakteristik

## Pflege und Folgeprodukte

WOCA Denmark A/S  
Tværvej 6  
DK - 6640 Lunderskov  
+45 9958 5600  
info@wocadenmark.com  
wocadenmark.com

*Diese Angaben beruhen auf umfassenden Laborversuchen und praktischen Erfahrungen. Da die Gegebenheiten, unter denen das Produkt eingesetzt wird, nicht von WOCA Denmark A/S beeinflusst werden können, können wir nur die Qualität des Produkts garantieren. WOCA Denmark A/S übernimmt keinerlei Haftung für nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch oder Umgang mit dem Produkt. Das Produkt kann als Halbfabrikat gelten, da das Ergebnis von Konstruktion, Beschaffenheit des Untergrunds, Vorbehandlung, Temperatur, Luftfeuchte, Aufbringen u. a. m. abhängt. WOCA Denmark A/S behält sich vor, das Produkt und die angegebenen Daten ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Diese Produktbeschreibung ersetzt alle früheren Versionen.*